

```
<input type="button">
<input type="checkbox">
<input type="color">
<input type="date">
<input type="datetime-local">
<input type="email">
<input type="file">
<input type="hidden">
<input type="image">
<input type="month">
<input type="number">
<input type="password">
```

```
<input type="week">
<input type="radio">
<input type="range">
<input type="reset">
<input type="search">
<input type="submit">
<input type="tel">
<input type="text">
<input type="time">
<input type="url">
<input type="week">
```

Φόρμα εισαγωγής στοιχείων

Όνομα:

Επώνυμο:

Κάντε κλικ στο κουμπί "Υποβολή" και τα δεδομένα της φόρμας θα σταλούν σε μια σελίδα στο διακομιστή που ονομάζεται "action_page.php".

Σε αυτό το παράδειγμα δείχνουμε πως φτιάχνουμε μία απλή φόρμα εισαγωγής στοιχείων.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Φόρμα εισαγωγής στοιχείων</h1>

<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">Όνομα:</label>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
  <label for="lname">Επώνυμο:</label>
  <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
  <input type="submit" value="Αποστολή">
</form>

<p>Κάντε κλικ στο κουμπί "Υποβολή" και τα δεδομένα της φόρμας θα σταλούν σε μια σελίδα στο
διακομιστή που ονομάζεται "action_page.php".</p>

</body>
</html>
```

Η ετικέτα `<input>` καθορίζει ένα πεδίο εισαγωγής όπου ο χρήστης μπορεί να εισάγει δεδομένα.

Η ετικέτα `<label>` ονοματίζει το στοιχείο της input. Για να υπάρχει σωστή αντιστοίχιση θα πρέπει το `for` και το `id` έχουν ίδιο όνομα.

Password

Το `input type="password"` ορίζει ένα πεδίο τύπου password:

Username:

Password:

Οι χαρακτήρες σε ένα πεδίο password είναι καλυμμένοι (εμφανίζονται ως αστερίσκοι ή κύκλοι).

Σε αυτό το παράδειγμα δείχνουμε πως φτιάχνουμε μία φόρμα εισαγωγής στοιχείων με pas

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Password</h2>

<p>Το <strong>input type="password"</strong> ορίζει ένα πεδίο τύπου password:</p>

<form action="/action_page.php">
  <label for="username">Username:</label><br>
  <input type="text" id="username" name="username"><br>
  <label for="pwd">Password:</label><br>
  <input type="password" id="pwd" name="pwd"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

<p>Οι χαρακτήρες σε ένα πεδίο password είναι καλυμμένοι (εμφανίζονται ως αστερίσκοι ή κύκλοι).</p>

</body>
</html>
```

Password

Κουμπί Reset

Το `input type="reset"` ορίζει ένα κουμπί επαναφοράς που επαναφέρει όλες τις τιμές της φόρμας στις προεπιλεγμένες τιμές τους:

Όνομα:

Επώνυμο:

Εάν αλλάξετε τις τιμές εισαγωγής και μετά κάνετε κλικ στο κουμπί "Επαναφορά", τα δεδομένα της φόρμας θα επαναφερθούν στις προεπιλεγμένες τιμές.

Σε αυτό το παράδειγμα δείχνουμε πως φτιάχνουμε μία φόρμα εισαγωγής στοιχείων με επαναφορά αρχικών τιμών.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Κουμπί Reset</h2>

<p>Το <strong>input type="reset"</strong> ορίζει ένα κουμπί επαναφοράς που επαναφέρει όλες τις τιμές της φόρμας
στις προεπιλεγμένες τιμές τους:</p>

<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">Όνομα:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="Αναστάσιος"><br>
  <label for="lname">Επώνυμο:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Νέστορας"><br><br>
  <input type="submit" value="Αποστολή">
  <input type="reset" value="Επαναφορά">
</form>

<p>Εάν αλλάξετε τις τιμές εισαγωγής και μετά κάνετε κλικ στο κουμπί "Επαναφορά", τα δεδομένα της φόρμας θα
επαναφερθούν στις προεπιλεγμένες τιμές.</p>

</body>
</html>
```

Κουμπί Reset

Πεδία Επιλογής Radio

Το `input type="radio"` ορίζει ένα πεδίο επιλογής Radio:

Διάλεξε την αγαπημένη σου γλώσσα προγραμματισμού (μπορείς να διαλέξεις μόνο μία):

- HTML
- CSS
- JavaScript

Submit

Σε αυτό το παράδειγμα δείχνουμε πως φτιάχνουμε μία φόρμα εισαγωγής στοιχείων με εισαγωγή δεδομένων Radio

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Πεδία Επιλογής Radio</h2>

<p>Το <strong>input type="radio"</strong> ορίζει ένα πεδίο επιλογής Radio:</p>

<p>Διάλεξε την αγαπημένη σου γλώσσα προγραμματισμού (μπορείς να διαλέξεις μόνο μία):</p>
<form action="/action_page.php">
  <input type="radio" id="html" name="fav_language" value="HTML">
  <label for="html">HTML</label><br>
  <input type="radio" id="css" name="fav_language" value="CSS">
  <label for="css">CSS</label><br>
  <input type="radio" id="javascript" name="fav_language" value="JavaScript">
  <label for="javascript">JavaScript</label><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

</body>
```

Πεδία Επιλογής Radio

Επέλεξε την αγαπημένη σου μάρκα αυτοκινήτου

Για να φτιάξουμε την παρακάτω πτυσσόμενη λίστα, χρησιμοποιήσαμε την ετικέτα select.

Επέλεξε αυτοκίνητο:

Υποβολή

Κάντε κλικ στο κουμπί "Υποβολή" και τα δεδομένα της φόρμας θα σταλούν σε μια σελίδα στο διακομιστή που ονομάζεται "action_page.php"

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Επέλεξε την αγαπημένη σου μάρκα αυτοκινήτου</h1>

<p>Για να φτιάξουμε την παρακάτω πτυσσόμενη λίστα, χρησιμοποιήσαμε την ετικέτα select.</p>

<form action="/action_page.php">
  <label for="cars">Επέλεξε αυτοκίνητο:</label>
  <select name="cars" id="cars">
    <option value="volvo">Volvo</option>
    <option value="saab">Saab</option>
    <option value="opel">Opel</option>
    <option value="audi">Audi</option>
  </select>
  <br><br>
  <input type="submit" value="Υποβολή">
</form>

<p>Κάντε κλικ στο κουμπί "Υποβολή" και τα δεδομένα της φόρμας θα σταλούν σε μια σελίδα στο
διακομιστή που ονομάζεται "action_page.php"</p>

</body>
```

Η ετικέτα `<select>` καθορίζει μία πτυσσόμενη λίστα, από την οποία ο χρήστης επιλέγει δεδομένα.

Η ετικέτα `<label>` ονοματίζει το στοιχείο της select. Για να υπάρχει σωστή αντιστοίχιση θα πρέπει το `for` και το `id` έχουν ίδιο όνομα.

Επέλεξε την αγαπημένη σου μάρκα αυτοκινήτου